

Riverline

Bg. 2522

		Unit	Test method	Tolerances
Deling Teilung Gauge	1/10 cut pile			
Breedte Breite Width	400	cm	CEN/TS 14159	± 1%
Poolsamenstelling Polmaterial Pilecomposition	100% PA			
Totaal pool gewicht Gesamt poleinsatzgewicht Total pileweight	760	gr/m2		
Totaal gewicht Gesamtgewicht Total weight	1820 AB	gr/m2	ISO 8543	±15%
Poolhoogte Polhöhe Pile height	Ca. 3,5 (visual)	mm	ISO 1766	
Totale hoogte Totale höhe Total height	Ca. 6 AB	mm	ISO 1765	
Tuftdoek Träger Primary backing	Non Woven			
Aantal noppen Noppenzahl Stitches	159,000	1/m2	ISO 1763	-.7.5% .+10%
Rug Rücken Backing	AB			



GUT
CARPETS TESTED FOR A BETTER
LIVING ENVIRONMENT

Gut: 24344



06

Condor Carpets bv
Randweg 14, 8061 RW
Hasselt, The Netherlands

EN 14041 : 2004



EN 1307

CONDOR[®] CARPETS

Condor Carpets b.v. • Randweg 14, 8061 RW Hasselt • The Netherlands
T +31 (0)38 477 89 11 • F +31 (0)38 477 89 22 • info@condorcarpets.nl

WWW.CONDORCOMPANY.EU

**EC Declaration of Conformity /
EG Konformitätserklärung
Déclaration CE de conformité**

We / Wir / Nous

Condor Carpets b.v.
Randweg 14
8061 RW Hasselt

declare that the product / erklären, daß das Produkt / déclarons que le produit:

Riverline (Bg. 2522)

(EN 1307)

is in conformity with the requirements of the directive / übereinstimmt mit den Anforderungen der Richtlinie / est conforme aux prescriptions de la directive:



89/106/EEC: *The EU Construction Products Directive*
 Die EU Bauproduktenrichtlinie der europäischen Union
 La Directive UE „Produits de construction“

Applied harmonized standards / Angewandte harmonisierte Normen / Normes harmonisées appliquées:

EN 14041: 2004 : Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics
Elastische, textile und Laminatbödenbeläge - Wesentliche Eigenschaften
Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés.- Caractéristiques essentielles

Notified body/Notifizierte Stelle/Organismes Notifiés
Textiles & Flooring Institute GmbH
Charlottenburger Allee 41
D – 52068 Aachen (Germany)

Product has to be permanently glued, see test report
Das Produkt sollte vollflächig verklebt sein, siehe Prüfbericht
Collage sur toute la surface, voir rapport concerné

<i>Fire classification / Klasse des Brandverhaltens / Classification du feu (EN 13501-01)</i>	
<i>Slip resistance / Gleitwiderstand / Résistance au glissement (EN 13893)</i>	
<i>Certification code: 1658-CPD-1107</i>	

